



Pushing Performance  
Since 1945

# 迅速ワンタッチ式接続 D-Subコネクタ



## 真の PushPull 機能

接続はワンタッチ、取り外しはこの部分を引っ張るだけ

## アップグレード用ボルト

既存の D-Sub コネクタに挿入して  
PushPull 対応

PEOPLE. POWER. PARTNERSHIP.

## HARTING D-Sub PushPull

- 迅速ワンタッチ接続、従来のねじ式より約40%接続時間短縮
- 標準 9ピン/15ピン/25ピン サイズ対応。
- プラスチックもしくはプラスチックメッキハウジング
- 後方互換、デバイス側にアップグレードピン追加によりレトロフィット可能
- 標準/複合/高密度D-Subで使用可能
- 耐振動。鉄道規格IEC 61373 - Cat.1, Class B準拠。
- 36方式のコーディング



Pushing Performance  
Since 1945

# D-Sub PushPull

## ケーブル側

### D-Sub PushPull用フード

サイズ	フードタイプ	部品番号	
		1スリット(標準)	2スリット(コーティング用)
1 9ピン サイズ用	プラスチック製	09 67 009 0200	09 67 009 0200 160
	プラスチック製 金属メッキ	09 67 009 0210	09 67 009 0210 160
2 15ピン サイズ用	プラスチック製	09 67 015 0200	09 67 015 0200 160
	プラスチック製 金属メッキ	09 67 015 0210	09 67 015 0210 160
3 25ピン サイズ用	プラスチック製	09 67 025 0200	09 67 025 0200 160
	プラスチック製 金属メッキ	09 67 025 0210	09 67 025 0210 160

外付けケーブルクランプ	ケーブル径	部品番号
	5 - 7 mm	61 03 000 0141
	7 - 10 mm	61 03 000 0044
	9 - 12 mm	61 03 000 0143
	11 - 14 mm	61 03 000 0148

## デバイス側

### D-Sub PushPull用ピン

#### ■ ロックボルト フロント取付用



ねじタイプ	部品番号			
	アップグレード用 ボルト	アップグレード用 ボルト ストッパー付き	ねじ止め式 ロックボルト	貫通式 ロックボルト
4-40 UNC	0967 002 9170	97 00 000 2050	0967 002 9172	0967 002 9174
M3	0967 002 9171	97 00 000 2051	0967 002 9173	0967 002 9175

#### ■ ロックボルト リア取付用



ねじタイプ	パネル厚	部品番号		
		アップグレード用ボルト ストッパー付き	ねじ止め式 ロックボルト	貫通式 ロックボルト
4-40 UNC	0.8 - 1.3	97 00 000 2050	97 00 000 2048	97 00 000 2052
M3	0.8 - 1.3	97 00 000 2051	97 00 000 2049	97 00 000 2053
4-40 UNC	1.5 - 1.8	97 00 000 2050	-	-
M3	1.5 - 1.8	97 00 000 2051	-	-
4-40 UNC	2.2 - 2.5	97 00 000 2050	-	-
M3	2.2 - 2.5	97 00 000 2051	-	-

#### ■ ロックボルト コーディングフレーム用



ねじタイプ	パネル厚	部品番号	
		アップグレード用ボルト ストッパー付き	ねじ止め式 ロックボルト
4-40 UNC	0.8 - 1.3	97 00 000 2050	97 00 000 2038
M3	0.8 - 1.3	97 00 000 2051	97 00 000 2039
4-40 UNC	1.5 - 1.8	97 00 000 2050	-
M3	1.5 - 1.8	97 00 000 2051	-
4-40 UNC	2.2 - 2.5	97 00 000 2050	-
M3	2.2 - 2.5	97 00 000 2051	-

※順次ラインナップ拡充。記載されていない製品についてはお問い合わせください。

## D-Subコネクタ

### 標準 D-Subコネクタ

		部品番号		
		オス	メス	
	D-Subコネクタ 圧着端子用	9ピン	09 67 009 5601	09 67 009 4701
	15ピン	09 67 015 5601	09 67 015 4701	
	25ピン	09 67 025 5601	09 67 025 4701	
	圧着コンタクト プレス型	AWG 24-20	09 67 000 81x8	09 67 000 82x8
	AWG 28-24	09 67 000 71x8	09 67 000 72x8	
500個/バルクの場合 x = 7、500個/リールの場合 x = 6、10,000個/リールの場合 x = 5				
	圧着コンタクト 切削型	AWG 22-18	09 67 000 3576	09 67 000 3476
	AWG 24-20	09 67 000 8576	09 67 000 8476	
	AWG 26-22	09 67 000 5576	09 67 000 5476	
	AWG 28-24	09 67 000 7576	09 67 000 7476	

		部品番号		
		オス	メス	
	D-Subコネクタ ソルダーカップ端子(切削)付	9ピン	09 67 009 5604	09 67 009 4704
	15ピン	09 67 015 5604	09 67 015 4704	
	25ピン	09 67 025 5604	09 67 025 4704	

## HARTING D-Sub コネクタ

- 産業用途の堅牢性、幅広いラインナップ
- 標準、高密度、信号 / 電力 / 同軸などを組み合わせた複合タイプまで
- 標準 D-Sub 定格電流 2A ~ 8A。電力用最大 40A。
- ストレート、アングル、低背型など
- 圧着から半田、ソルダーカップまで幅広い結線方式
- 切削もしくはスタンプコンタクト
- 基板取付用も用意。表面実装、スルーホールリフロー対応。



## ハーティング株式会社

### 本社・関東営業所

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9  
友泉新横浜一丁目ビル2F  
Tel: 045-476-3456 Fax: 045-476-3466

### 中部営業所(名古屋)

〒461-0004 愛知県名古屋市中区葵3-23-3  
第14オーシャンビル9F  
Tel: 052-937-0102 Fax: 052-937-0188

### 関西営業所(大阪)

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-9  
新大阪フロントビル8F  
Tel: 06-6350-6070 Fax: 06-6350-6071

### 九州営業所(福岡)

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-15-20  
NMF博多駅前ビル2F  
Tel: 092-419-2742 Fax: 092-419-2756

お問い合わせ (メール)

jp@HARTING.com

ウェブサイト

www.HARTING.com

製品の詳細はこちら

<https://www.harting.com/ja-JP/s/d-sub>